# 仕　様

機器高さによってA～C寸法が変わります。

| ワークトップ高さ | オーブン高さ | A寸法 | B寸法 | C寸法 |
|---|---|---|---|---|
| 800mmの時 | 580 | 143 | 110 | 192 |
| ※850mmの時 | 630 | 193 | 160 | 242 |
| 860mmの時 | 640 | 203 | 170 | 252 |

※出荷時

| 機種 | | DR414ESVK | |
|---|---|---|---|
| 外形寸法（mm） | | 幅598×奥行550×高さ530～640 | |
| 質量（kg） | | 39（梱包時 44） | |
| ガス種 | | 13A | LPガス |
| 定格ガス消費量（kW） | | 5.00（4300kcal/h） | 5.02（0.36kg/h） |
| 庫内有効寸法（mm） | | 幅356×奥行362×高さ237 | |
| オーブン皿有効寸法（mm） | 丸皿 | φ318×高さ21.7 | |
| | 角皿 | 幅340×奥行310×高さ25 | |
| 接続 | ガス | R1/2（15A） | |
| | 電気 | AC100V（50-60Hz共通） | |
| 消費電力（W） | 電子レンジ | （強）1170　（弱）（200） | |
| | 高速オーブン | 90 | |
| | コンビ | （420） | |
| 高周波出力（W） | 電子レンジ | （強）600／（弱）90相当<br>（解凍）330/200/90相当 <自動切替> | |
| | コンビ | 200相当 | |
| サーモスタット | | サーミスター式 | |
| 温度設定範囲 | | イースト発酵（28・35・39℃）、65℃、120～250℃ | |
| タイマー方式 | | 電源周波数同期式 | |
| 時間設定範囲 | 電子レンジ | 10秒～29分50秒（強）<br>10秒～59分50秒（弱） | |
| | 高速オーブン | 10秒～99分50秒 | |
| | コンビ | 10秒～29分50秒 | |
| 安全装置 | | 器体過熱防止装置（バイメタル）・発振停止装置<br>給気検知装置・マグネトロン過熱防止（温度センサー）<br>消火安全装置（フレームロッド）・モニター回路安全装置 | |
| 電源コード・アース線 | | 電源コード：1.5m　アース線：1.6m | |
| 付属品 | | オーブン皿（角皿）2枚・角網1枚・ホルダー1個<br>ターンテーブル（丸皿）1枚・ターンテーブル台1個<br>解凍網1個・クッキングブック・取扱説明書（保証書）<br>工事説明書・サービス網一覧 | |
| その他 | | 待機時消費電力ゼロW・65℃ウォーマー機能<br>本体色：シルバー | |

598
582
510
550
25
598
46
130
ガス接続口（R1/2）

単位（m/m）

| 品名 | DR414ESVK | 作成 | H18. 8 |
|---|---|---|---|
| | | 調整 | H19. 3 |
| 名称 | コンビネーションレンジ | 尺度 | Free |

HARMAN　住宅設備機器図面

株式会社ハーマン